



Produktgruppe: Hackschnitzelkessel

USF-W 250

Kesselinformationen

| | |
|--|---|
| baugleich mit: | keine Angaben |
| Bauart der Feuerung: | Unterschubfeuerung |
| zugelassene Brennstoffe: | Hackschnitzel, Holzpellets, Späne, Holzbriketts, Schreinerestholz, Plattenwerkstoff |
| Anforderung an die Hackschnitzelqualität: | P16S, P31S P45S/A1, A2, B1, B2Ö Norm M7133: G50 W40 |
| Einsatzmöglichkeit für Grobhackgut: | Auf Anfrage |
| Abmessungen (Höhe / Breite / Tiefe) [cm]: | LxBxH: 195x118x213 |
| Kesselgewicht [kg]: | 3750kg |
| Position Rauchgasabzug: | Rückseite |
| Abgasrohrdurchmesser [cm]: | 30 |
| Höhe bis Rauchrohrmitte [mm]: | 1815 |
| Position Brennstoffzuführung: | Hinten, seitlich von links oder rechts |
| Vorratsbehälter für Brennstoff: | Flexibel |
| Beschreibung Wärmetauscher: | Liegender Röhrenwärmetauscher |
| Reinigung Wärmetauscher: | Automatisch |

Staubabscheidung / Ascheentnahme

| | |
|--|---|
| Staubabscheidung: | Zusätzlicher Abscheider |
| Reinigung Rost, Brennerkopf o.a.: | - |
| Ascheentnahme bzw. Austragung: | Automatisch über Schrägschnecke in 120l-Tonne |
| Zeitaufwand für Reinigung / Entaschung [h/Woche]: | 0,5 |
| optionales Zubehör für Reinigung / Ascheentnahme: | Schrägascheschnecke in 240l-Tonne |

USF-W 250

optionales Zubehör für Staubabscheidung: Rauchgaszyklon RGS 250Rauchgas- Feinfilter RGF 250

Prüfung / Emissionen

typengeprüft durch: eretec UA (alle Angaben über Typ USF-W 350)
letzte Prüfung am: 31.03.2010
Prüfbrennstoff / Qualität: keine Angaben
Nennwärmeleistung [kW]: 250
min. Wärmeleistung [kW]: 75
Wirkungsgrad Volllast / Teillast [%]: >90 / >90
Abgastemperatur Volllast / Teillast [°C]: 215 / 160
CO Volllast / Teillast [mg/m³]: 11,5 / 8
Staub Volllast / Teillast [mg/m³]: 8 / 5
NOx Volllast / Teillast [mg/m³]: - / -

Preis / Service

Grundpreis, ohne MwSt. [Euro]: keine Angaben
Garantie: 10 Jahre auf Kesselkörper
Kundendienst / Serviceleistungen: Werkseigener Kundendienstoptional
Wartungsvertrag
optionales Zubehör für Regelung / Steuerung etc.: SMS-StörmeldesystemFernzugriff via
InternetSteuerung
RücklaufanhebungSteuerung
PufferbeladungWitterungsgeführte
HeizkreisregelungSteuerung
BoilerbeladungSteuerung Spitzenlastkessel

Hersteller

Firma: ENDRESS Holzfeuerungsanlagen GmbH
Strasse: Industriestr. 18
PLZ Ort: 91593 Burgbernheim
Telefon: +49(0) 9843 / 936 348-0
Fax: +49(0) 9843 / 936 348-22
Email: info@endress-feuerungen.de
Internet: www.endress-feuerungen.de
Ansprechpartner: Klaus Endress
info@endress-feuerungen.de
Firmenprofil: Eine Holzfeuerungsanlage von ENDRESS - das ist

abgestimmte Technik mit Sinn und Verstand und von A bis Z aus einer Hand Mehr als 30 Jahre Erfahrung, erstklassige Mitarbeiter, neueste Technologien, modernste Fertigungsmethoden, die lückenlose Eigenfertigung bis hin zur hoch spezialisierten Elektronik Ein eigener, europaweiter und deshalb mehrsprachiger Fachservice - das alles garantiert Ihnen ein Maximum an Effizienz und Zukunftssicherheit

Stand: 09.08.2017

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.