



Produktgruppe: Hackschnitzelkessel

Automatische Rostfeuerung Typ LCS-RU 300/350

Kesselinformationen

baugleich mit:	keine Angaben
Bauart der Feuerung:	Unterschubfeuerung
zugelassene Brennstoffe:	Hackschnitzel, Sägespäne, Holzpellets, Spanplatten, Spänebriketts
Anforderung an die Hackschnitzelqualität:	Hackschnitzelgröße bis max. P16S nach DIN EN ISO 17225-4 alternativ G 30 nach Ö-Norm
Einsatzmöglichkeit für Grobhackgut:	keine Angaben
Abmessungen (Höhe / Breite / Tiefe) [cm]:	198 x 151 x 230
Kesselgewicht [kg]:	3950
Kesseldämmung [mm]:	80 mm Mineralwolle mit Blech verkleidet
Position Rauchgasabzug:	hinten oben
Abgasrohrdurchmesser [cm]:	35
Höhe bis Rauchrohrmitte [mm]:	1530
Position Brennstoffzuführung:	Rückseite unten
Vorratsbehälter für Brennstoff:	Typ VBR
Beschreibung Wärmetauscher:	Röhrenwärmetauscher
Reinigung Wärmetauscher:	automatisch

Staubabscheidung / Ascheentnahme

Staubabscheidung:	keine Angaben
Reinigung Rost, Brennerkopf o.a.:	über Aschaustragschnecke
Ascheentnahme bzw. Austragung:	manuell
Zeitaufwand für Reinigung / Entaschung [h/Woche]:	2 - 12 h
optionales Zubehör für Reinigung / Ascheentnahme:	autom. Entaschung des Feuerraums / Wärmetauschers / Unterrostes / Feinfilters

Automatische Rostfeuerung Typ LCS-RU 300/350

optionales Zubehör für Staubabscheidung: Hochleistungs-Zyklon Filterkombination HZF

Prüfung / Emissionen

typengeprüft durch:	keine Angaben
letzte Prüfung am:	keine Angaben
Prüfbrennstoff / Qualität:	keine Angaben
Nennwärmeleistung [kW]:	350
min. Wärmeleistung [kW]:	245
Wirkungsgrad Volllast / Teillast [%]:	keine Angaben / keine Angaben
Abgastemperatur Volllast / Teillast [°C]:	keine Angaben / keine Angaben
CO Volllast / Teillast [mg/m³]:	keine Angaben / keine Angaben
Staub Volllast / Teillast [mg/m³]:	keine Angaben / keine Angaben
NOx Volllast / Teillast [mg/m³]:	keine Angaben / keine Angaben

Preis / Service

Grundpreis, ohne MwSt. [Euro]:	keine Angaben
Garantie:	gem. VOB
Kundendienst / Serviceleistungen:	Werkskundendienst
optionales Zubehör für Regelung / Steuerung etc.:	<ul style="list-style-type: none">- Leistungsregelung- Autom. Zündung- Unterdruckregelung- Rauchgasrückführung- Autom. Entaschung des Feuerraums, Wärmetauschers und Zyklons- Speichermanagement- Kesselfolgeschaltung- Externe Leistungs- bzw. Temperaturvorgabe- Rücklauftemperaturregelung

Hersteller

Firma:	Nolting Holzfeuerungstechnik GmbH
Strasse:	Aquafinstraße 15
PLZ Ort:	32760 Detmold
Mobil:	+49 176 19555545
Telefon:	+49 5231 9555-0
Fax:	+49 5231 9555-55
Email:	info@nolting-online.de
Internet:	www.nolting-online.de

Ansprechpartner:

Patrick Schär

schaer@nolting-online.de

Firmenprofil:

Seit 75 Jahren höchste Qualität in der Holzfeuerungsstechnik In Detmold werden seit mehr als 75 Jahren hochwertige umweltfreundliche Feuerungsanlagen für Biomasse im Leistungsbereich von 70 bis 3.000 kW hergestellt. Die Qualitätsprodukte unseres Traditionsbetriebs werden von der Entwicklung bis zur Fertigstellung im eigenen Werk im Herzen von Lippe von mehr als 50 Mitarbeitern produziert und betreut. Feuerungsanlagen aus dem Hause Nolting erfreuen sich auch außerhalb Deutschlands großer Beliebtheit, wie ein Exportanteil von derzeit über 40 Prozent beweist. Know-How und Erfahrung für zufriedene Kunden Ob in der Beratung oder in der Betreuung nach dem Kauf: Als Kunde stehen Sie bei Nolting stets im Mittelpunkt. Uns ist wichtig, dass Sie mit Ihrer Entscheidung für eine Lösung von Nolting langfristig zufrieden sind und mit den qualitativ hochwertigen Produkten begeistert bleiben. Eine kompetente Beratung und der persönliche Kontakt sind die Basis dafür. Unsere erfahrenen Mitarbeiter unterstützen Sie bei der Planung, um Ihnen das bestmögliche Gesamtkonzept zu erstellen. Dank unserer kundenspezifischen Fertigung sind wir in der Lage, die Art und Ausstattung der Holzfeuerung nach dem jeweiligen Bedarf zu konzipieren und für jeden Kunden maßgeschneiderte kostengünstige Lösungen zu finden. Kompetenz und Service mit eigenem Werksdienst Von der Brennstoffanalyse über die Wirtschaftlichkeitsberechnung bis zu Abnahme und Wartung steht Nolting Ihnen mit Kompetenz, jahrzehntelanger Erfahrung und eigenem Werkskundendienst sowie verschiedenen Servicefirmen in den Bundesländern zur Seite. Unsere fachkundigen Servicemitarbeiter kümmern sich gern um Ihr individuelles Anliegen und sind bundesweit so verteilt, dass kurze Anfahrtswege gesichert sind. Umweltfreundliche und energieeffiziente Feuerungsanlagen Hochwertig in der Verarbeitung, robust in der Anwendung und bestechend im Design: Die modernen und energieeffizienten Holzfeuerungsanlagen aus dem Hause Nolting leisten in verschiedensten Branchen einen wichtigen Anteil zur nachhaltigen Schonung der Energiereserven, sowie einen erheblichen Beitrag zur Reduzierung der Treibhausgase (CO₂) bei. Zu unserem Kundenkreis zählen Handwerk (Holzbe- und verarbeitung), Industrie, Kommunen, Landwirtschaft, Gartenbau und alle, die viel Heizenergie benötigen - und diese einfach, kostengünstig und umweltfreundlich erzeugen möchten. Ebenso vielfältig wie die Einsatzbereiche ist die Produktpalette unserer Anlagen, die automatische Unterschub- und Vorschubrostfeuerung, Containerlösungen, Sonderfeuerungen, Siloaustragungen, Fördertechnik, Rauchgasentstaubungs- und Feinstaubfilter sowie sämtliches Zubehör und

ergänzende Komponenten umfasst.

Stand: 18.02.2019

Für die Richtigkeit und Aktualität der Informationen sind die Ansprechpartner bzw. Betreiber verantwortlich.